Pro-Tech TOOLS

CPN 3/4" töltőpisztoly



Használati utasítás

Az eredeti használati utasítás fordítása

Cél:
Ez a pisztolyadagoló kézzel történő üzemanyag-töltésre (pl. gázolaj, benzin, olajok) szolgál, kézi vagy félautomata üzemanyag-szivattyúkkal együtt kis töltőállomásokon (Mini CPN).

Biztonsági utasítások:

- Ne használja nyílt láng, szikra vagy láng közelében.
- Viseljen megfelelő védőkesztyűt és védőszemüveget.
- Stabil és nem gyúlékony felületen dolgozzon.
- A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy az üzemanyag-rendszer nyomásmentes.

Figyelmeztetések:

- Ne tegye ki a gyártó által megadott határértéknél nagyobb nyomásnak.
- Ne nyúljon a kioldó mechanizmushoz.

Műszaki adatok

Modell: BZL-A01
Maximális
nyomás: 3 bar
Áramlási tartomány: 0–60 l/min
Közeg: Gázolaj, Olaj, Benzin
Maximális közeghőmérséklet: 40
°C Bemenet: 3/4" | Kimenet:
13/16"

A pisztoly felszerelése

1. Ellenőrizze, hogy az üzemanyag-tömlő tiszta-e és nem tartalmaz-e szennyeződéseket.
2. Helyezze a pisztolyt a tömlőre vagy a szivattyú kimenetére a megfelelő menettel – szorosan és szivárgásmentesen.
3. Győződjön meg arról, hogy a pisztoly tankolás közben
átlagosan függőleges helyzetben van. Tipp: Használjon
teflonszalagot a meneteknél a jobb tömítés érdekében.

A pisztoly használata tankoláskor

1. Győződjön meg arról, hogy a cél tartály biztonságosan lezárt és földelt (hogy ne alakuljon ki statikus feltöltődés).
2. Lassan nyomja meg a pisztoly ravaszát, és figyelje az üzemanyag áramlását.
3. A kívánt mennyiség elérése után engedje fel a ravaszt.
4. A leválasztás előtt hagyja, hogy a maradék üzemanyag kifolyjon a pisztolyból.

Megjegyzés: Egyes pisztolyok rendelkezhetnek a folyamatos áramláshoz szükséges ravaszreteszelővel – ezt csak akkor használja, ha a készüléket biztonságosan felügyelet nélkül hagyhatja.

Karbantartás

Minden használat után:

- Nyissa ki a ravaszt, hogy a maradék üzemanyag kifolyjon.
- Ellenőrizze a tömítéseket és az illesztéseket – ha elhasználódtak, cserélje ki őket.
- Tartsa tisztán a pisztolyt – ne legyen rajta lerakódás, por vagy üzemanyag-maradék. Tisztítás:
- Használjon szilikonmentes, kíméletes tisztítószert és egy rongyot.
- Ne használjon agresszív oldószereket a tömítések/gumik tisztításához.

Tárolás

Száraz helyen, szobahőmérsékleten tárolja. Ne tárolja a pisztolyt
hosszabb ideig üzemanyaggal a belsejében.