Pro-Tech TOOLS

Olajszűrőkulcsok - 14 darabos készlet



Használati utasítás

1. A készülék célja

A Pro-Tech TOOLS olajszűrőkulcs-készlet 14 különböző méretű és típusú olajszűrők eltávolítására és beszerelésére tervezett alkatrészt tartalmaz.

Használati utasítás:

1. **Előkészítés:**
   - , hogy a jármű motorja le van állítva és kellően lehűlt.
   - Biztosítsa a járművet a kézifék és a használatával a mozgástól.
   - Viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget, hogy megvédje magát az olajtól és a szennyeződésektől.

2. **A megfelelő tartozék kiválasztása:**
   - Válassza ki a járműve olajszűrőjének méretéhez és alakjához illeszkedő hosszabbítót.
   - , hogy a tartozék szilárdan üljön a szűrőn, hogy a szétszerelés során ne sérüljön meg.
3. **Az olajszűrő eltávolítása:**
   - Szerelje fel a kiválasztott hosszabbítót az olajszűrőre.
   - Egy racsniskulcs vagy más megfelelő szerszám segítségével fordítsa a hosszabbítót , amíg a szűrő ki nem oldódik.
   - A szűrő meglazítása után óvatosan, kézzel távolítsa el, ügyelve arra, hogy a kifolyt olajat az előkészített tartályban felfogja.
4. **Új olajszűrő beszerelése:**
   - Az új szűrő beszerelése előtt a jobb tömítettség érdekében vékonyan kenje be tiszta motorolajjal a szűrő tömítőgumiját.
   - Az új szűrőt kézzel csavarja be a helyére, amíg a tömítő gumi nem a felülettel.
   - Ezután húzza meg a szűrőt a jármű vagy a szűrő gyártójának utasításai szerint, általában 3/4-1 fordulatot.
5. **Ellenőrzés:**
   - hogy a szűrő helyesen van-e felszerelve és biztonságosan meghúzva.
   - Indítsa be a motort, és hagyja járni néhány , majd ellenőrizzesziváro g-e olaj a szűrő körül.

Biztonsági :

- Mindig használjon megfelelő védőfelszerelést, például kesztyűt és védőszemüveget, hogy megvédje magát a forró olajtól és szennyeződésektől.
- A munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a jármű biztonságosan rögzítve van a mozgástól.
- Az olajszűrő kezelésénél ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a tömítőgumit vagy a menetet.
- A használt olajokat és szűrőket a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Az alábbi utasítások betartása biztosítja a biztonságos és hatékony olajszűrőcserét a csavarkulcskészlet használatával.