Pro-Tech TOOLS

# Hidraulikus kompresszor, rugóhúzó 1t



## Használati utasítás

**Az eredeti utasítások fordítása**



**Kérjük, az első használat előtt alaposan olvassa el ezt a utasítást.**

**A felhasználó felelőssége, hogy megismerje a biztonságos használathoz és üzemeltetéshez szükséges összes utasítást, és megértse a berendezés üzemeltetése során felmerülő összes kockázatot.**

**ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK**

1. Ellenőrizze, hogy a mozgató használatát nem korlátozzák-e helyi előírások vagy törvények.
2. Viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget.
3. Tartsa tisztán és megfelelően megvilágítva a munkahelyet.
4. Helyezze a készüléket szilárd és stabil felületre.
5. Vegye le a bő ruházatot és az ékszereket. Vegye le a hosszú haját.
6. Viseljen védőruházatot.
7. Ismerje meg és tartsa be az összes biztonsági szabályt és helyi előírást a csúszókerekes traktor használatára vonatkozóan.
8. Ne terhelje túl a .
9. Ne engedje, hogy a lehúzót képzetlen használják.

**BIZTONSÁGI SZABÁLYOK A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT**

1. A puller nem játék. Ne hagyja, hogy a gyerekek vele.
2. Kizárólag azokra a feladatokra használja, amelyekre a lehúzót szánták.
3. Minden használat előtt ellenőrizze a sérült vagy meglazult alkatrészeket.
4. A konzolt szilárdan rögzíteni kell az aljzathoz.
5. Kenje be a függőleges gerenda elejét és hátulját kenőanyaggal, ami megkönnyíti az alsó és felső konzol és a tengely csúszását.
6. Ha bármelyik alkatrész hiányzik vagy sérült, ne használja a lehúzót.
7. Használat előtt ellenőrizze, hogy minden csavar és csap jól rögzítve van-e, és nem kopott-e el. A meglazult alkatrészeket meg kell húzni, az elhasználódottakat pedig ki kell cserélni.
8. , hogy az alsó és felső lábak, támaszok és rögzítőcsapjaik megfelelően rögzítve vannak. A csapszegeket és a rögzítőgyűrűket is megfelelően rögzíteni kell.
9. A rugó eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a csavarok végei megfelelően helyezkednek el és rögzülnek a lábakban.
10. , hogy a terméken lévő összes címke és matrica olvasható.
11. A rugók eltávolításakor mindig álljon a lehúzó egyik oldalán.

**FIGYELEM!** Ne terhelje túl a készüléket!

**BIZTONSÁGI SZABÁLYOK A MUNKA BEFEJEZÉSE UTÁN**

1. Ha nem használja, tisztítsa meg a lehúzót, és tárolja száraz, biztonságos helyen, gyermekek elől elzárva.
2. Tartsa jó a lehúzót.

Pro-Tech shop

**MEGJEGYZÉS**

Minden használat előtt ellenőrizze a berendezést. Ha meghajlott, megrepedt, szivárog, sérült alkatrészek vannak rajta, ne kezdje meg a munkát.

A szerszámok javítását csak szakképzett személyzet végezheti kompatibilis pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja a szerszám biztonságos és hatékony működését.

**ÖSSZESZERELÉS**

1. A lehúzó minimális összeszerelést igényel.

2. Csavarokkal, anyákkal és alátétekkel rögzítse a szögeket az alaphoz. Ügyeljen , hogy a lehúzó biztosan rögzítve legyen az alaphoz, mivel ezek az elemek felelősek a készülék stabilitásáért és a lehúzó aljzathoz való rögzítéséért.

3. Illessze a pedált a foglalatba, és rögzítse a csavarral és az alátétekkel.

4. Helyezze a gyűrűt a reteszelőcsapok hornyaiba.

5. Állítsa a konzol tetejét a megfelelő magasságba, és igazítsa a lyukakat. Rögzítse a gyűrűkkel és a csapszegekkel.

6. A biztonságos használat érdekében a lehúzógépet az aljzathoz kell rögzíteni.

**TECHNIKAI ADATOK**

Teherbírás: 1 t

Rugó átmérő : 100 mm - 250 mm Löket :

330 mm

Súly : 23 kg

Max. Munkaszélesség: 210 mm - 570 mm

Pro-Tech shop