

**Nyomásos hátizsákos permetező
16l**



**Használati
utasítás**

Biztonság a munkahelyen

1. Növényvédő permetezőgép használata során tartsa be a munkavédelem általános elveit, és kövesse a vegyszer csomagolásán található utasításokat, az alkalmazandó agronómiai ajánlásokat és a növényvédelmi programokat.
2. A kémiai készítményeket eredeti csomagolásukban, élelmiszerektől távol, szellőztetett, zárt, gyermekek és állatok számára hozzáférhetetlen helyen tárolja. Csak olyan készítményeket használjon, amelyeknek aktuális a lejárat ideje és nincsenek látható bomlási jelei!
3. A munkafolyadékot a vegyszer csomagolásán található utasításoknak megfelelően kell elkészíteni. Csak kifejezetten erre a célra tervezett szerszámokat használjon!
4. Vegyszerekkel való munkavégzéskor viseljen kesztyűt és védőmaszkot! A munka során ne egyél, ne igyál és ne dohányozz! Ha mérgezésre vagy égési sérülésre gyanakszik, forduljon a következőhöz
Doktor úr!
5. Munka után hígítsa fel a maradékot, és terítse szét a permetezett felületen. Öblítse ki a permetezőt többször tiszta vízzel (vagy tisztítószer hozzáadásával), tisztítsa meg a szűrőt, majd fújja ki a szivattyúval. Ne öntse a maradékot víztartályokba, vízvezető árokba stb. Mosson arcot és kezet, öblítse ki a száját tiszta vízzel, és cseréljen ruhát. Az üres tartályokat a következők szerint ártalmatlanítsa alkalmazandó szabványok.
6. A növényvédelmi kezeléseket terhes nők és kiskorúak nem végezhetik.
7. Ne döntse meg a permetező működés közben! Ne csatlakoztasson további szivattyúkat, amelyek növelik az üzemi nyomást, mert ez a tartály felrobbanását okozhatja! Ne működjön erős szélben!
Működés közben mindig fordítson hátat a szélnek. Ne dolgozzon magas hőmérsékleten és teljes napsütésben, mert ez tönkretelheti a permetezett növényeket, vagy veszélyes vegyszerbomlást okozhat! A gyomirtószer kijuttatására használt permetezőgépet nem szabad más célra használni.
8. Ne töltsen meg a permetező a névleges kapacitáson túl. Ne hagyja a berendezést nyomás alatt vagy folyadékkal a tartályban, amikor befejezte a munkát! Ne hajoljon arccal a permetezőszivattyú fölé. A munka befejezése után ne hagyja a berendezést nyomás alatt vagy folyadékkal a tartályban!
9. A permetezőt nem szabad hóforrások közelében tárolni vagy használni, és nem szabad közvetlen napfénynek kitéve. A permetezőgép használata csak 5 °C-os hőmérsékleten engedélyezett.
- 30 ° C.

Rendeltetészerű használat

A hátizsákos permetezőzt a zöldségtermesztés, kertészet és virágtermesztés, házikertek, kisebb ültetvények gondozására és védelmére tervezték. Használható továbbá: permetezésre, fertőtlenítés, felülettisztítás és impregnálás. Ezt a permetezőzt növényvédő szerekkel való munkavégzésre tervezték.

FIGYELEM !!! Ha egy permetezőgépet egyszer már használtak kémiai növényvédő szerek permetezésére, azt más célra nem lehet használni.

Ne használjon gyúlékony termékeket vagy oldószereket, forró folyadékokat (40°C felett) vagy maró hatású anyagokat.
folyadékok!

A berendezéseket legalább évente egyszer ellenőrizni kell. Az első használatot követő 5 év elteltével a permetezőgépeket ki kell selejtezni.

Használja a címet.

FIGYELEM! A locsoló csak függőleges helyzetben működhet! A készüléket gyermekek nem működtethetik!

A munka megkezdése előtt szerelje össze a permetezőzt az ábrán látható módon. Ehhez rögzítse a hevedereket a permetezőgép felső fogantyújához a mellékelt bilincsek segítségével. A hevederek alsó végei műanyag kapcsokkal rögzítse a permetezőalap oldalsó felületeinek alsó széléhez, vagy az oldalsó lyukakon keresztül, és rögzítse a kampókat egymáshoz derékmagasságban. A munkavezeték egyik végét a fogantyúhoz, a másikat pedig a nyomótartály fejéhez kell csatlakoztatni. Ügyeljen arra, hogy megfelelően és mélyen rögzítse a konzolokat, és anyákkal megfelelően zárja le azokat.

Készítse el a munkaoldatot egy megfelelő edényben. Ha a terméket szilárd formában használja, a munkafolyadékot a vízzel való összekeverés után szűrje le, mielőtt a permetezőgépbe töltené. A permetlé elkészítésekor használjon szabványos tartályokat. Csavarja le a töltőkupakot. Töltse meg a oldalt.

töltse meg a tartályt a szükséges térfogatig úgy, hogy a töltőnyíláson keresztül a beépített szűrőn keresztül folyadékot önti a töltőnyílásba, amely nem haladhatja meg a tartály skáláján feltüntetett maximális térfogatot, soha ne töltse meg a tartályt a feltüntetett maximális térfogat fölé. A tartály feltöltése után tegye fel és zárja le a fedelet. Helyezze a permetezőzt a hátára. Ügyeljen arra, hogy a telepítés során mindig függőlegesen álljon, és hogy a tartályból ne szivárogn ki folyadék. A munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy minden illesztés tömör, és nem látható szivárgás. A megfelelő nyomás felépítéséhez pumpálja ritmikusan a kart, miközben egyidejűleg lenyomja a tömlő fogantyúján található szelepet.

FIGYELEM! Soha ne gyakoroljon nyomást, amíg a ravaszt el nem engedi, mert ez károsíthatja a permetezőgépet!

Állítható fúvóka használatakor a fúvókacsúcs elforgatásával állítsa be a szórófejet. Az Ön igényeitől függően széles szórásúpot vagy hosszabb hatótávolságú egyenes sugárnyalábot kaphat. A folyamatos sugárzás eléréséhez nyomja meg a fogantyún lévő ravaszt, majd zárja be! A munka befejeztével és minden alkalommal, mielőtt kicsavarja a töltőnyílást, győződjön meg arról, hogy a tartály nincs nyomás alatt. Ne hagyja felügyelet nélkül a permetezőt, ha a permetezőben lévő folyadék nyomás alatt van. Ne billentse a permetezőt működés közben egyik oldalról a másikra, hogy elkerülje a folyadék kifolyását.

Karbantartás

Minden használat után távolítsa el a maradék folyadékot a permetezőgépből és a permetezéshez használt tartályokból.

permetlé készítése. Alaposan tisztítsa meg a tartályt. A tartály belsejét és a munkafolyadékkal érintkező elemeket alaposan ki kell mosni tiszta vízzel. A tömítéseket és a kupakokat tartsa enyhén nedvesítve mosással és kenéssel, kis mennyiségű lenolajjal vagy szilikonzsír.

Tárolás

Használat után a permetezőt alaposan ki kell mosni és meg kell szárítani. Kenje be a dugattyút és a tömítést lenolajjal vagy szilikonzsírral. A készüléket külön száraz helyiségben, 0 C fok feletti hőmérsékleten kell tárolni.

Eltávolítás

A használt berendezések ártalmatlanítása: szerelje szét és alaposan mossa el. A műanyag elemeket csak az erre a célra szolgáló tartályokba szabad helyezni. **FIGYELEM!** A vásárlástól számított 5 év elteltével az adagolót biztonsági okokból ki kell dobni.

Lehetséges problémák és megoldások

	A probléma	Ok	Megoldás
Szivattyú	Nincs nyomás a tartályban a sürgető	Sérült tömítések: szivattyú, golyóscsap, szivattyú dugattyú. Nincs dugattyú kenés.	Tömítések cseréje A dugattyú kenése szilikonzsír vagy lenolaj
Tömlő	A fúvókából a nyomás alá helyezés ellenére sem folyik ki permetfolyadék	Eltömődött tömlő. Hibás tömlőcsatlakozás.	Tisztítsa meg a tömlőt vízsugárral vagy fújja ki a levegőt a kompresszorból. Csatlakoztassa helyesen a tömlőcsatlakozókat, vagy cserélje ki őket újakra.
Melléklet	Nincs munkafolyamat	A fúvóka sérült vagy eltömődött. Eltömődött szűrő a fogantyúban. Sérült tömítés.	Cserélje ki a fúvókát. Tisztítsa meg a szűrőt. Cserélje ki a tömítést egy újjal.
Kar	Rezgés és nagy ellenállás karok	Túl nagy a nyomás.	Hagyja abba a pumpálást és kezdje el a permetezést.

Pro-Tech
shop