

## Dízel- és olajszivattyú 230V 750W 12876



**Használati utasítás**

## Figyelem!

Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és olvassa el és értse meg a biztonságos használatra vonatkozó összes szabályt. Az utasítások figyelmen kívül hagyása a berendezés károsodását vagy a személyi sérülést okozhatja. Miután elolvasta ezt a kézikönyvet, tartsa könnyen hozzáférhető helyen, hogy bármikor elolvashassa, amikor a géppel dolgozik.

## A SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE



### **Olvassa el és értse meg a használati utasítást**

A felhasználó köteles betartani a használati utasítást, és a szerszám minden felhasználóját a használati utasításnak megfelelően oktatni a szerszám használatának elveiről.



### **Tűzveszély**

Gyúlékony folyadékok szivattyúzása során fennáll a tűzveszély. A munkaterületen nem lehetnek gyújtóforrások. Ne füstöljön!



### **viseljen munkakesztyűt**

A szivattyút olaj, üzemanyag és gázolaj szivattyúzására tervezték. Kis mérete és súlya miatt könnyen szállítható.

## Biztonságos használat

- Tartsa rendben a munkahelyet. Az eldugult munkahely balesetet okozhat.
- Minden használat előtt ellenőrizze a készüléket, Ha repedezett, meghajlott vagy bármilyen módon sérült, ne kezdje meg a munkát. Bármilyen hibát azonnal eltávolították.
- A munkahelynek jól megvilágítottnak és szellőztetettnek kell lennie.
- Tartsa távol a gyermekeket és az illetéktelen személyeket a munkahelytől. Ne engedje, hogy használják vagy mozgassák a berendezéseket.
- Soha ne dolgozzon fáradtan, alkohol, kábítószer vagy más, a koncentrációt csökkentő szerek hatása alatt,
- Győződjön meg arról, hogy a munkahelyen nincsenek gyújtóforrások. Munka közben ne dohányozzon.
- A szivattyú nem alkalmas illékony anyagok, élelmiszerek, gyógyszerek, víz, ADblue, benzin, oldószerek stb. szivattyúzására.
- Figyeljen a tömlőcsatlakozásokra. A helytelen csatlakoztatás a szivattyúzott anyag szivárgásához vezethet.
- Mielőtt a szivattyút a hálózatra csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van.
- Tartsa jó állapotban a tömlőket. Győződjön meg róla, hogy nem hajlítottak, csavarodtak vagy kopottak. Ne hagyja, hogy a jármű áthaladjon a tömlőn.
- Viseljen munkakesztyűt, ne álljon vízben, ne dolgozzon mezítláb.
- A túl sűrű vagy piszkos folyadékok szivattyúzása károsíthatja a szivattyút.
- Ne hagyja a szivattyút szárazon futni, a szívótömlőt olajba kell meríteni.
- Ne hagyja kifolyni az olajat, ne öntse ki a folyadékot.
- A kiömlött olajat azonnal semlegesíteni kell homokkal vagy zselés abszorbenssel.
- Ne hagyja a szivattyút felügyelet nélkül futni.
- Ne irányítsa az olajszivárgást emberekre vagy állatokra.
- Ne próbálja meg a készüléket a tömlő vagy a tápkábel meghúzásával mozgatni. A szivattyút a fogantyúnál fogva szállítsa.
- A munka befejeztével mindig húzza ki a tápegységet.
- Ne szedje szét és ne módosítsa a berendezést.

## Használja a címet.

- Helyezze a készüléket szilárd és vízszintes felületre.
- Az összes infrastrukturális elemet megfelelően csatlakoztassa, ügyelve arra, hogy ne legyenek szivárgások.
- Csatlakoztassa a készüléket egy áramforráshoz. Győződjön meg róla, hogy a feszültség megfelel a szivattyú 230 V-os követelményeinek.
- Győződjön meg róla, hogy a szivattyú csatlakoztatására szolgáló aljzatnak van földelt (semleges csapja).
- Helyezze a szívótömlőt abba a tartályba, amelyből az olajat le fogja engedni. Győződjön meg róla, hogy nincs csavarodott vagy hajlított. A tömlő végének teljesen víz alá kell merülnie, hogy a szivattyú ne szívjon be levegőt.
- Kapcsolja be a szivattyút a kapcsolóval a szivattyúzás elindításához.
- A szivattyúzás leállításához kapcsolja ki a szivattyút a kapcsolóval.
- A munka befejeztével válassza le a készüléket a tápegységről.

## KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- A karbantartás megkezdése előtt mindig válassza le a készüléket az áramforrásról.
- Tartsa tisztán a készüléket, ne használjon agresszív tisztítószereket.
- A szivattyút olyan helyen tárolja, amely nincs kitéve nedvességnek és csapadéknak.
- A tárolási helynek gyermekek és a szivattyú használatára nem jogosult személyek számára nem hozzáférhetőnek kell lennie.

## Környezetvédelem



Ne öntse az olajat a lefolyóba vagy más, nem erre a célra szolgáló helyre. Az olajat erre a célra kialakított létesítményben kell ártalmatlanítani. Ne dobja ki a készüléket a kommunális hulladékba a hasznos élettartam végén. Vigye a szivattyút az elektromos szerszámok számára megfelelő hulladékgyűjtő létesítménybe.