

KÉZI OLAJSZÍVÓ 9L 12975 G02118



**Használati utasítás (az
eredeti használati utasítás
fordítása)**

TERMÉKBIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

KAPACITÁS: 9,0 L

1. Ne használjon benzint ebben a műveletben.
2. Az Ön biztonsága érdekében ne használja ezt a szerszámot veszélyes vegyi anyagok, mérgek, maró hatású anyagok, lúgos folyadékok, oldószerek vagy más gyúlékony anyagok kivonására vagy tartósítására.
3. Ne helyezze a terméket és a csöveket magas hőmérsékletű, eső és hó által sújtott területekre, valamint közvetlen napfénynek kitett helyekre.
4. A termék maximálisan megengedett hőmérséklete 85 Celsius-fok.
5. A szivattyúegységből használat után le kell engedni a folyadékot, és el kell mosni. Kenőolaj, motorolaj elszívására gépekből, autókból, motorkerékpárokból, valamint víz elszívására akváriumokból használható.

Használja a címet.

1. Vegye ki az olajmérő pálcát a motorból.
2. Helyezze be a tömlőt az olajnyílásba, amíg eléri az olajteknő alját, rögzítse a tömlőt és a folyadékbevezető fedelet, csatlakoztassa mindkét szivattyútömlőt a szivattyúegységhez a szívóadapter segítségével.
3. Húzza a fogantyút a felső állásba, majd nyomja be, a szivattyúegység elkezd beszívni a folyadékot.
4. Amikor a szivattyúegységben lévő folyadék betelik, a szivattyúegység leállítja a szivattyúzást. Engedje ki a fedélen lévő biztonsági szelep gombot, és helyezze vissza a szivattyú fogantyúját a helyére.
9. Húzza ki a tömlőt és nyissa ki a fedelet, kezelje az olajat és a szennyvizet a helyi jogszabályoknak megfelelően.