Pro-Tech TOOLS

Kézi gumiszóró



Használati utasítás

1. A készülék célja

A kézi abroncsszórót úgy tervezték, hogy megkönnyítse a személy- és kisteherautók gumiabroncsainak javítását és ellenőrzését. A készülék lehetővé teszi a gumiabroncs oldalfalának biztonságos kinyújtását, hogy könnyebben hozzáférjen a gumiabroncs burkolatának belsejéhez.

Műszaki jellemzők:

- 180° (vízszintesen) és 60°-ig (függőlegesen) forgatható munkafelület
- 6 állású nyitási beállítás biztonsági zárral
- Integrált szerszámtároló rekesz
- Robusztus acélszerkezet

Telepítési eljárás:

1. **Bázis:**
   Helyezze az alapot egy sima és stabil felületre.
2. **Oszlop:**
   Csavarozza a függőleges oszlopot az alaphoz a mellékelt csavarokkal.
3. **Munkafelület (tálca):**
   Rögzítse a munkalapot az oszlop tetejére, és igazítsa a pozicionáló csaphoz.
4. **A hosszabbító mechanizmus beállítása:**
   Szerelje fel a fogaskerékbeállítót az utasításoknak megfelelően - ez lehetővé teszi a horgok helyzetének beállítását.
5. **Horgok felszerelése:**
   Csatlakoztassa a hosszú és rövid horgokat a hosszabbító fejéhez - ezek a gumiabroncs oldalfalának megfogására szolgálnak.
6. **:**
   Helyezze a műanyag szerszámtálcát a pólus alján lévő előkészített helyre.

Használati utasítás:

1. **A gumiabroncsok helye:**
   Helyezze a gumiabroncsot a munkatálcára úgy, hogy a nyílás felfelé nézzen.
2. **Távolság beállítása:**
   Használja a fogazott állítót a gumiabroncs méretének megfelelő szélesség kiválasztásához.
3. **Oldalfali rögzítés:**
   Helyezze be a két kampót a gumiabroncs belsejébe - mindkettőt a szemközti oldalfalra. Nyomja meg a kézi kart a kampók kinyitásához, és rögzítse a mechanizmust a biztosítótűvel.
4. **A munkafelület megdöntése:**
   A lábpedállal állítsa be a munkafelület dőlését, hogy jobban hozzáférjen a javítandó területhez.
5. **Helyesbítés:**
   A javítást (pl. defekt foltozása, sérülések ellenőrzése) a gumiabroncs oldalfalának biztonságos kinyúlása mellett végezze el.

Biztonsági :

- Csak sík és stabil padlón dolgozzon.
- Soha ne használjon olyan gumiabroncs-szórót, amely meghaladja a gép kapacitását.
- Ne feledje mindig rögzíteni a kart a biztonsági csap segítségével, amikor az ki van húzva.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a gumiabroncsot, amikor az feszített állapotban van.
- Minden használat után tisztítsa meg a berendezést, és ellenőrizze a kampószerkezetet.