Pro-Tech TOOLS

50 literes pneumatikus aktív habgenerátor



Használati útmutató

Az eredeti használati utasítás fordítása

Rendeltetésszerű használat

A pneumatikus aktív habképző készülék tisztítószerek felvitelére szolgál gépjárművekre, kerti bútorokra, mezőgazdasági és építőipari gépekre. A szennyeződéseket lágyító hab képzésével jelentősen megkönnyíti a tisztítást.

Figyelmeztetés / helytelen használat

A habgenerátor rendeltetésétől eltérő célra történő használata balesetekhez, sérülésekhez és a berendezés megrongálódásához vezethet. A vállalat nem vállal felelősséget az e használati utasításnak nem megfelelő használatból eredő károkért.

1. Szigorúan tilos a tisztítószer sugárát emberekre vagy állatokra irányítani! A tisztítószer permetezésének nyomása veszélyes.
2. Tilos a tartályt gyúlékony anyagokkal, például kőolajjal vagy gázolajjal feltölteni. Ezenkívül tilos a tartályt illékony anyagokkal, például benzinnel, oldószerekkel vagy alkohollal feltölteni. Ez károsíthatja a berendezést és veszélyeztetheti az egészséget!
3. Tilos szerkezeti módosításokat végrehajtani, különösen a biztonsági szelepeken.
4. A tartály feltöltéséhez semleges oldatokat, például aktív habot vagy autómosó sampont használjon.
5. Nem ajánlott 7-nél alacsonyabb pH-értékű tisztítószereket használni. A savalapú tisztítószerek a tartály gyors korróziójához vezetnek.

Megfelelő ruházat és a kezelő biztonsága

A levegőbe permetezett vegyszerekkel végzett munka megfelelő egyéni védőeszközök használatát igényli. A használt vegyszerektől függetlenül védőkesztyűt, a használt anyagokkal szemben ellenálló ruházatot és védőszemüveget kell viselni.

A felhasználó biztonsága

1. A munka során különös óvatossággal és józan ésszel járjon el. A berendezést nem szabad alkohol, kábítószer vagy a figyelmet befolyásoló gyógyszerek hatása alatt kezelni. Olvassa el a szedett gyógyszerek betegtájékoztatóját, hogy meggyőződjön arról, befolyásolják-e azok a helyzetfelismerését és a reflexeit. Ha bármilyen kétsége van, ne kezelje a készüléket.
2. Kerülje el a készülék véletlen bekapcsolását.
3. Munka közben tartsa stabil testhelyzetét és egyensúlyát. Ez lehetővé teszi, hogy előre nem látható helyzetekben jobban kézben tartsa a készüléket.

A PNEUMATIKUS SZERSZÁMOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Általános megjegyzések

1. A pneumatikus szerszámokat kizárólag a rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.
2. A pneumatikus szerszámok nem használhatók robbanásveszélyes környezetben, és nem rendelkeznek nagyfeszültségnek ellenálló szigeteléssel.
3. Minden lehetséges biztonsági intézkedést meg kell tenni, mind a szerszám, mind a munkahely tekintetében.
4. A szerszámot rendben, tisztán és működőképes állapotban kell tartani.
5. A mechanikai sérülés veszélyének kitett helyeken védőtömlőket kell használni.
6. A tömlő csatlakoztatását és leválasztását a fővezetékről a lezárt légszelep mellett kell elvégezni.
7. A tömlő csatlakoztatása után először fújja át azt, a megfelelő biztonsági óvintézkedések betartásával, hogy eltávolítsa belőle a felhalmozódott port. Csak ezután csatlakoztassa a pneumatikus szerszámot.
8. A tömlők nem keresztezhetik a feszültség alatt álló elektromos kábeleket, és nem helyezkedhetnek el azok közelében.

A munka megkezdése előtt

1. Vegye fel a munkavégzéshez és a védelemhez szükséges, az adott munkahelyen előírt ruházatot. Ne viseljen laza ruházatot, amely mozgó szerszámokkal végzett munka során tűzveszélyt jelent, vagy az anyag beszorulását okozhatja.
2. Minden használat előtt vizuálisan ellenőrizze a szerszám műszaki állapotát. FIGYELEM! Ha bármilyen sérülést vagy meghibásodást észlel, ne kezdje el a munkát. Csak akkor kezdje el a munkát, ha meggyőződött arról, hogy a sérüléseket kijavították.
3. Ellenőrizze, hogy a nyomócsövek nem sérültek-e meg vagy nem lazulnak-e meg.
4. Győződjön meg arról, hogy a munka megkezdése nem veszélyezteti a munkahelyen vagy annak közvetlen közelében tartózkodó személyeket.
5. A munka megkezdésekor fokozatosan kell levegőt vezetni a szerszámba, és csak a működés ellenőrzése után szabad teljes levegőellátást bekapcsolni. Ha rendellenességet észlel a működésében, azonnal el kell zárni a levegőellátást.

A munka során

1. A munka során úgy álljon el, hogy senki ne legyen kitéve a szerszám által okozott sérülés veszélyének.
2. A szerszám munkadarabjait úgy kell rögzíteni a tartóban, hogy munka közben ne eshessenek ki.
3. Ha a szerszámot nem használja, valamint tartozékcsere, beállításmódosítás vagy javítás előtt válassza le a szerszámot a nyomótömlőről.

A készülék leírása



1. Anyacsavar
2. Tömítőgyűrű
3. Az anya rézmenete
4. Légáram-szabályozó
5. Tartály
6. A folyadék szintjét jelző átlátszó cső
7. Légnyomás-szabályozó

Működés

A tartály feltöltése

Figyelem: A töltőnyílás kicsavarása előtt győződjön meg arról, hogy a nyomáscsatlakozás le van választva, és a tartály nem áll nyomás alatt.

1. Csavarja le a készülék felső részén található töltőnyílás fedelét.
   Fontos: Habkoncentrátumok használata esetén ajánlott az oldatot külön edényben elkészíteni, majd azt a habgenerátor tartályába önteni, hogy a termék alaposan összekeveredjen a vízzel.
2. Töltse meg a tartályt a kapacitásának ¾-ig.
3. Csavarja vissza a töltőnyílás fedelét.
   Fontos: A nyomás csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a rúd tömlője csatlakozik a készülékhez. Ha a sűrített levegőt a rúd előzetes csatlakoztatása nélkül csatlakoztatja a tartályhoz, a szer ellenőrizhetetlenül szivárogni fog a rúd csatlakozójából!
4. Csatlakoztassa a sűrített levegő-

ellátást. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATRA KÉSZ

A hab felvitele

A rúdon található kioldógomb megnyomásával elindíthatja a termék permetezését. A terméket a gyártó ajánlásainak megfelelően vigye fel. Gépi használat esetén ismerkedjen meg a gép gyártójának tisztításra és karbantartásra vonatkozó ajánlásaival.
Fontos: A termék szabad levegőn történő felvitele során fordítson különös figyelmet a szél irányára. Ne dolgozzon szélirányba, mert a szél a terméket a kezelő felé fújja! A felülettől függően ügyeljen arra, hogy ne csússzon el, és tartsa stabil testhelyzetét.
NE FELEJTSE EL! A munka során semmi sem pótolhatja a józan észt! Elemezze a helyzetet, és hozza meg a megfontolt döntést! Soha ne dolgozzon kábítószerek hatása alatt! Tartsa rendben a munkahelyét.

Műszaki adatok

Termékkód: PT14183 Modell:
FF-952
A tartály űrtartalma: 50 l
Üzemi nyomás: 5 – 6 bar A
tartály anyaga: acél A tartály
vastagsága: 2,0 mm

Pro-Tech shop